

# *MODELO:* NB25XA0<u>506</u>

GENERAL	
Modelo	NB25XA0506
Diámetro	2.5 Metros
Tipo de Aspa	XA
Número de Aspas	6
Caballos de potencia	0.5 HP / 0.36 KW
Peso del equipo	40 Kg
Dimensiones y peso de la tarima motor	62 X 81 X 76 Centímetros / 56 Kg
Dimensiones y peso de la tarima aspas	25 X 120 X 36 Centímetros / 44 Kg

DESEMPEÑO A MÁXIMA VELO	OCIDAD
Desplazamiento de aire	62,739 CFM
Velocidad Máxima	172 RPM
Consumo de energía a máxima velocidad	0.36 KW
Área de cobertura	408 M <sup>2</sup>
Nivel de ruido	48 dB

(El área de cobertura garantizada es sin obstáculos, esto quiere decir que no existan objetos que obstruyan el flujo de aire)

El valor del CFM se obtuvo mediante un software especializado en sistemas de ventilación

## **MONTURA**

Montura estándar Bastidor y yugo lateral

PICTOR
--------

Protección IP 66

Potencia 0.5 HP / 0.36 KW

Temperatura máxima de operación recomendada 40° C

Nota: Si la temperatura ambiente sobrepasa los 40° C, el motor disminuye su potencia mientras esté operando en esas condiciones de trabajo.

Clase NEMA B

#### VARIADOR DE FRECUENCIA

Voltaje de trabajo 208/220V 1Ø, 208/220V 3Ø, 440V 3Ø

Marca Delta, Danfoss

Interruptor de control NEMA 1 Giro derecho / apagado / giro inverso y perilla para control de velocidad

Interruptor térmico 16 Amps

Interruptor de desconexión 16 Amps, con seguro

#### **COMPONENTES DE SEGURIDAD**

Montura para vigas de acero y madera, yugo lateral, retenedores de aspa (6 pzs.) y sistema de seguridad de aspa

### **GARANTÍA\***

2 Años en el variador de frecuencia.

3 Años en el motor eléctrico, reductor de velocidad.

15 Años en las aspas, centro del ventilador, bastidor y kit de montaje.

Teléfonos:

+52 (33) 3617 6462

+52 (33) 3331 0034

+52 (33) 1202 5948

+52 (33) 3613 0694

Aquiles Serdán No. 284. Guadalajara Jalisco, México

ventas@bigvento.com

vent as @megaven tilacion.com

www.bigvento.com www.megaventilacion.com



